

BN485透過率

波長 (nm)	透過率 (%)	波長 (nm)	透過率 (%)	波長 (nm)	透過率 (%)	波長 (nm)	透過率 (%)	波長 (nm)	透過率 (%)
1100	0.23	950	0.26	800	0.06	650	0.18	500	33.00
1090	0.28	940	0.30	790	0.07	640	0.08	490	84.43
1080	0.48	930	0.28	780	0.14	630	0.04	480	80.67
1070	0.52	920	0.23	770	0.29	620	0.02	470	66.27
1060	0.26	910	0.40	760	0.22	610	0.02	460	32.92
1050	0.15	900	0.33	750	0.13	600	0.01	450	3.41
1040	0.16	890	0.30	740	0.08	590	0.02	440	0.03
1030	0.28	880	0.27	730	0.12	580	0.02	430	0.00
1020	0.55	870	0.27	720	0.31	570	0.03	420	0.00
1010	0.36	860	0.32	710	0.68	560	0.03	410	0.00
1000	0.17	850	0.52	700	0.27	550	0.04	400	0.00
990	0.13	840	0.48	690	0.15	540	0.05	390	0.00
980	0.16	830	0.21	680	0.16	530	0.12	380	0.00
970	0.22	820	0.10	670	0.18	520	0.46	370	0.00
960	0.27	810	0.07	660	0.24	510	3.38	360	0.00
								350	0.00