

BN490透過率

波長 (nm)	透過率 (%)	波長 (nm)	透過率 (%)	波長 (nm)	透過率 (%)	波長 (nm)	透過率 (%)	波長 (nm)	透過率 (%)
1100	0.23	950	0.52	800	0.09	650	3.93	500	78.46
1090	0.34	940	0.43	790	0.15	640	1.44	490	93.38
1080	0.49	930	0.32	780	0.40	630	0.63	480	86.98
1070	0.34	920	0.22	770	0.47	620	0.35	470	67.39
1060	0.19	910	0.32	760	0.26	610	0.25	460	30.42
1050	0.16	900	0.24	750	0.14	600	0.21	450	2.73
1040	0.21	890	0.32	740	0.15	590	0.21	440	0.04
1030	0.51	880	0.16	730	0.32	580	0.20	430	0.00
1020	0.56	870	0.33	720	0.59	570	0.20	420	0.01
1010	0.22	860	0.34	710	0.31	560	0.20	410	0.01
1000	0.13	850	0.51	700	0.14	550	0.27	400	0.00
990	0.13	840	0.50	690	0.16	540	0.45	390	0.00
980	0.19	830	0.26	680	0.19	530	1.24	380	0.00
970	0.29	820	0.13	670	0.85	520	4.87	370	0.00
960	0.39	810	0.09	660	3.53	510	25.65	360	0.00
								350	0.01