

BN850透過率

波長 (nm)	透過率 (%)	波長 (nm)	透過率 (%)	波長 (nm)	透過率 (%)	波長 (nm)	透過率 (%)	波長 (nm)	透過率 (%)
1100	0.12	950	0.04	800	9.77	650	0.02	500	0.01
1090	0.09	940	0.08	790	2.53	640	0.02	490	0.01
1080	0.09	930	0.14	780	0.56	630	0.01	480	0.02
1070	0.08	920	0.21	770	0.12	620	0.00	470	0.00
1060	0.08	910	0.32	760	0.02	610	0.01	460	0.01
1050	0.07	900	0.87	750	0.07	600	0.00	450	0.01
1040	0.03	890	2.67	740	0.02	590	0.00	440	0.01
1030	0.02	880	12.30	730	0.02	580	0.02	430	0.01
1020	0.04	870	57.27	720	0.03	570	0.00	420	0.01
1010	0.07	860	90.20	710	0.01	560	0.01	410	0.00
1000	0.07	850	82.63	700	0.00	550	0.01	400	0.03
990	0.05	840	70.05	690	0.00	540	0.01	390	0.01
980	0.08	830	48.03	680	0.00	530	0.01	380	0.00
970	0.06	820	23.87	670	0.03	520	0.01	370	0.00
960	0.06	810	27.64	660	0.00	510	0.01	360	0.01
								350	0.01