

## BP450透過率

波長 (nm)	透過率 (%)	波長 (nm)	透過率 (%)	波長 (nm)	透過率 (%)	波長 (nm)	透過率 (%)	波長 (nm)	透過率 (%)
1100	1.63	920	0.11	740	0.00	560	0.00	380	0.00
1090	1.44	910	0.50	730	0.00	550	0.00	370	0.00
1080	1.15	900	0.37	720	0.01	540	0.27	360	0.00
1070	0.63	890	0.14	710	0.00	530	0.61	350	0.00
1060	0.35	880	0.13	700	0.00	520	0.33	340	0.00
1050	0.24	870	0.01	690	0.00	510	0.55	330	0.00
1040	0.24	860	0.33	680	0.02	500	0.09	320	0.00
1030	0.36	850	0.89	670	0.15	490	1.12	310	0.00
1020	0.72	840	0.50	660	0.35	480	11.82	300	0.00
1010	0.86	830	0.29	650	0.03	470	60.52	290	0.00
1000	0.72	820	0.20	640	0.03	460	94.59	280	0.00
990	1.15	810	0.04	630	0.00	450	95.14	270	0.00
980	0.86	800	0.02	620	0.00	440	94.88	260	0.00
970	0.23	790	0.06	610	0.00	430	93.71	250	0.00
960	0.14	780	0.16	600	0.00	420	73.34	240	0.00
950	0.12	770	0.03	590	0.04	410	4.72	230	0.00
940	0.10	760	0.00	580	0.02	400	0.01	220	0.00
930	0.11	750	0.00	570	0.00	390	0.00	210	0.01
								200	0.01