Bi1550透過率

波長 (nm)	透過率 (%)	波長 (nm)	透過率 (%)	波長 (nm)	透過率 (%)	波長 (nm)	透過率 (%)	波長 (nm)	透過率 (%)
1700	0.00	1540	94.67	1380	0.02	1220	0.01	1060	0.01
1690	0.00	1530	67.46	1370	0.01	1210	0.03	1050	0.01
1680	0.00	1520	7.44	1360	0.00	1200	0.04	1040	0.02
1670	0.00	1510	0.50	1350	0.02	1190	0.04	1030	0.00
1660	0.00	1500	0.08	1340	0.07	1180	0.02	1020	0.02
1650	0.00	1490	0.03	1330	0.05	1170	0.02	1010	0.03
1640	0.02	1480	0.02	1320	0.02	1160	0.02	1000	0.01
1630	0.04	1470	0.01	1310	0.03	1150	0.01	990	0.02
1620	0.05	1460	0.01	1300	0.04	1140	0.01	980	0.02
1610	0.11	1450	0.01	1290	0.10	1130	0.01	970	0.02
1600	0.27	1440	0.02	1280	0.10	1120	0.01	960	0.02
1590	1.03	1430	0.01	1270	0.09	1110	0.01	950	0.01
1580	6.94	1420	0.01	1260	0.10	1100	0.01	940	0.01
1570	45.76	1410	0.01	1250	0.08	1090	0.00	930	0.01
1560	92.40	1400	0.01	1240	0.04	1080	0.01	920	0.03
1550	91.57	1390	0.01	1230	0.02	1070	0.01	910	0.04
								900	0.06