

Bi405透過率

波長 (nm)	透過率 (%)										
1100	0.24	950	0.31	800	0.08	650	0.04	500	0.04		
1090	0.36	940	0.20	790	0.04	640	0.03	490	0.05		
1080	0.26	930	0.39	780	0.03	630	0.06	480	0.07		
1070	0.17	920	0.26	770	0.06	620	0.06	470	0.06		
1060	0.14	910	0.34	760	0.06	610	0.03	460	0.05		
1050	0.13	900	0.54	750	0.04	600	0.07	450	0.12		
1040	0.21	890	0.38	740	0.20	590	0.04	440	0.05		
1030	0.37	880	0.93	730	0.10	580	0.14	430	0.20		
1020	0.16	870	0.57	720	0.04	570	0.07	420	44.67		
1010	0.13	860	0.10	710	0.05	560	0.06	410	89.84		
1000	0.19	850	0.02	700	0.12	550	0.09	400	77.67		
990	0.22	840	0.02	690	0.15	540	0.14	390	4.75		
980	0.23	830	0.02	680	0.11	530	0.10	380	0.04		
970	0.20	820	0.05	670	0.05	520	0.10	370	0.02		
960	0.28	810	0.11	660	0.06	510	0.07	360	0.03		
								350	0.09		