

Bi685透過率

波長 (nm)	透過率 (%)	波長 (nm)	透過率 (%)	波長 (nm)	透過率 (%)	波長 (nm)	透過率 (%)	波長 (nm)	透過率 (%)
1100	1.55	950	0.07	800	0.05	650	0.34	500	0.01
1090	0.90	940	0.14	790	0.07	640	0.62	490	0.00
1080	0.41	930	0.06	780	0.11	630	0.63	480	0.00
1070	0.21	920	0.02	770	0.09	620	0.15	470	0.03
1060	0.13	910	0.07	760	0.09	610	0.06	460	0.01
1050	0.12	900	0.05	750	0.22	600	0.08	450	0.06
1040	0.10	890	0.08	740	0.28	590	0.04	440	0.00
1030	0.10	880	0.09	730	0.13	580	0.01	430	0.00
1020	0.10	870	0.03	720	0.13	570	0.02	420	0.00
1010	0.19	860	0.02	710	0.51	560	0.02	410	0.02
1000	0.23	850	0.08	700	14.93	550	0.01	400	0.01
990	0.11	840	0.10	690	88.49	540	0.00	390	0.00
980	0.09	830	0.05	680	93.18	530	0.00	380	0.00
970	0.07	820	0.04	670	39.99	520	0.00	370	0.00
960	0.07	810	0.04	660	1.32	510	0.01	360	0.00
								350	0.00