

Bi830透過率

波長 (nm)	透過率 (%)										
1100	2.21	950	0.09	800	19.91	650	0.16	500	0.15		
1090	0.94	940	0.13	790	0.95	640	0.11	490	0.27		
1080	0.43	930	0.23	780	0.12	630	0.19	480	0.10		
1070	0.25	920	0.38	770	0.05	620	0.12	470	0.07		
1060	0.18	910	0.20	760	0.04	610	0.19	460	0.07		
1050	0.17	900	0.19	750	0.13	600	0.37	450	0.19		
1040	0.22	890	0.20	740	0.42	590	0.07	440	0.07		
1030	0.32	880	0.33	730	0.25	580	0.02	430	0.04		
1020	0.33	870	1.88	720	0.30	570	0.07	420	0.06		
1010	0.23	860	21.30	710	0.20	560	0.18	410	0.03		
1000	0.16	850	79.38	700	0.18	550	0.11	400	0.14		
990	0.16	840	91.86	690	0.22	540	0.08	390	0.40		
980	0.20	830	92.75	680	0.19	530	0.16	380	0.06		
970	0.16	820	92.93	670	0.15	520	0.23	370	0.02		
960	0.12	810	82.36	660	0.20	510	0.13	360	0.04		
								350	0.00		