DB660/850透過率

波長 (nm)	透過率 (%)	波長 (nm)	透過率 (%)	波長 (nm)	透過率 (%)	波長 (nm)	透過率 (%)	波長 (nm)	透過率 (%)
1100	0.93	950	−0.03	800	0.12	650	85.67	500	0.37
1090	0.53	940	−0.01	790	0.03	640	48.09	490	0.04
1080	0.52	930	−0.01	780	0.03	630	1.53	480	0.12
1070	0.60	920	−0.01	770	0.11	620	0.14	470	0.06
1060	0.45	910	0.10	760	0.14	610	0.22	460	0.01
1050	0.27	900	0.63	750	0.08	600	0.26	450	0.00
1040	0.28	890	8.93	740	0.21	590	0.16	440	0.11
1030	0.43	880	53.23	730	0.13	580	0.18	430	0.17
1020	0.21	870	76.07	720	0.13	570	0.06	420	0.05
1010	0.06	860	89.75	710	0.05	560	0.15	410	0.10
1000	0.03	850	91.83	700	0.11	550	0.06	400	0.03
990	0.13	840	91.31	690	2.51	540	0.11	390	0.04
980	0.38	830	81.92	680	46.43	530	0.05	380	0.03
970	0.04	820	23.32	670	88.14	520	0.01	370	0.00
960	0.00	810	1.24	660	93.25	510	0.16	360	0.00
								350	0.00