

TB475/550/850透過率

波長 (nm)	透過率 (%)	波長 (nm)	透過率 (%)	波長 (nm)	透過率 (%)	波長 (nm)	透過率 (%)	波長 (nm)	透過率 (%)
1100	0.12	950	0.05	800	0.14	650	0.27	500	0.41
1090	0.06	940	0.06	790	0.13	640	0.38	490	21.02
1080	0.06	930	0.07	780	0.20	630	0.66	480	83.09
1070	0.06	920	0.00	770	0.16	620	0.33	470	82.89
1060	0.10	910	0.16	760	0.05	610	0.19	460	25.86
1050	0.08	900	0.57	750	0.01	600	0.53	450	0.08
1040	0.04	890	7.05	740	0.01	590	0.35	440	0.10
1030	0.03	880	69.39	730	0.01	580	0.38	430	0.18
1020	0.02	870	88.44	720	0.03	570	2.78	420	0.15
1010	0.02	860	89.32	710	0.08	560	55.71	410	0.05
1000	0.04	850	89.41	700	0.01	550	85.97	400	0.04
990	0.04	840	84.42	690	0.00	540	78.08	390	0.00
980	0.04	830	39.05	680	0.00	530	15.58	380	0.01
970	0.04	820	3.21	670	0.01	520	0.04	370	0.01
960	0.13	810	0.38	660	0.03	510	0.02	360	0.00
								350	0.00