

一般仕様

波長 (nm)	透過率 (%)
1100.00	72.05
1090.00	71.66
1080.00	71.19
1070.00	70.78
1060.00	70.24
1050.00	69.80
1040.00	69.33
1030.00	68.97
1020.00	68.51
1010.00	68.02
1000.00	67.55
990.00	67.09
980.00	66.68
970.00	66.12
960.00	60.54
950.00	60.03
940.00	59.46
930.00	58.81
920.00	58.09
910.00	57.37
900.00	56.75
890.00	56.02
880.00	55.20
870.00	54.34
860.00	53.51
850.00	52.63
840.00	51.78
830.00	51.05
820.00	50.32
810.00	49.66
800.00	48.80
790.00	47.87
780.00	46.91
770.00	45.89
760.00	43.77
750.00	42.68
740.00	41.64
730.00	40.60
720.00	39.69
710.00	38.82
700.00	38.08
690.00	37.48
680.00	36.99
670.00	36.65
660.00	36.48
650.00	36.52
640.00	36.69
630.00	36.83
620.00	37.14
610.00	37.69
600.00	38.12
590.00	37.90
580.00	37.55
570.00	38.16
560.00	36.83
550.00	36.95
540.00	37.17
530.00	37.19
520.00	37.08
510.00	36.92
500.00	36.72
490.00	36.53
480.00	36.40
470.00	36.29
460.00	35.82
450.00	35.80
440.00	35.77
430.00	35.53
420.00	35.12
410.00	34.27
400.00	32.46
390.00	29.79
380.00	27.70
370.00	25.73
360.00	23.98
350.00	18.32
340.00	11.05
330.00	3.17
320.00	0.99
310.00	0.04
300.00	0.00
290.00	0.00
280.00	0.00
270.00	0.00
260.00	0.00
250.00	0.00
240.00	0.00
230.00	0.00
220.00	0.00
210.00	0.00
200.00	0.00

直線偏光ポライザー

項目		単位	数値
厚さ ¹		in./μm (cm/μm)	0.006 ± 0.001 / 153 ± 25 (0.1524± 0.025 / 153 ± 25)
		in./μm (cm/μm)	0.010 ± 0.001 / 254 ± 25 (0.1524± 0.025 / 254 ± 25)
		in./μm (cm/μm)	0.030 ± 0.001 / 762 ± 25 (0.762 ± 0.025 / 762 ± 25)
透過率	single	%	38 ± 1.0 @ 550 nm
	Crossed	%	≤0.5 @ 430-670 nm
色調	L	CIELAB	67.5 ± 2.0
	a	CIELAB	-2.10 ± 2.0
	b	CIELAB	2.47 ± 2.0
偏光効率		%	≥99.9 明順応
ぼやけ		%	1
外観仕様			
100% Full Web Inspection - Visual 欠陥 > 0.25mm はダーマートでマーク ダークスポット：目視不可能ダークスポット > 125μm 白欠陥：目視不可能白欠陥 > 300μm			
梱包単位			
パネル		432 x 1003mm	
幅		432mm 特注スリットリール幅対応可能	
梱包仕様			
コア		6" 内径 x 1/2" ファイバーコア	
オプション表面カバー		1 / 2 面	
内部梱包		ロールストレッチフィルムとポリ袋	
出荷梱包		段ボール	
出荷		ロール：1 箱当たり 1 ロール パネル：1 箱当たり最大 50 枚	
化学特性			
アルコールへの耐性有			
保管について			
保管温度範囲 = 10 ～ 25℃			
保管湿度範囲 = 30 ～ 60% 相対湿度			

※ 1. 厚さには保護フィルムは含まれません。

一般的透過率

